

Notitie Toetsing nieuwe werken bestek Kleine Huissenspolder / Eendragtspolder

In deze notitie wordt verantwoording gegeven van de constructie zoals die is beschreven in de Ontwerpnota PZDT-R-98248, nadat deze is aangelegd volgens bestek ZL-4536. Opgemerkt wordt dat het werk is gestart op basis van bestek ZL-4409 en tijdens de uitvoering is vervangen door bestek ZL-4536.

Traject

Het traject loopt, gezien van oost naar west, van dp 6 (= km 33.700) van de Eendragtspolder tot dp 0,58 (= km 35.860) van de Kleine Huissenspolder.

Afwijkende constructies

Tijdens de uitvoering is besloten een deel van de grasbekleding op het bovenbeloop (op en boven de berm) te beschermen tegen golfoploop. Hiertoe zijn tot ca NAP + 8m vlakke betonblokken gelegd op een 5 cm dikke filterlaag.

Toetsingen

Van het nieuwe werk zijn revisiemetingen en revisietekeningen gemaakt. Het waterschap heeft de nieuwe constructies getoetst volgens notitie PZDT-M-01355 rev.

Bij de toetsing door het waterschap wordt de bekleding boven de berm (vlakke blokken over een breedte van 6 m) van de dijkvakken 105, 106, 107a, 107b en 108 met een inmiddels verouderde versie van Steentoets als "twijfelachtig" beoordeeld.

In notitie PZDT-M-05099 zijn door het Projectbureau deze tafels opnieuw getoetst met de nieuwste versie van Steentoets. Deze constructie wordt "goed" getoetst, ook als rekening wordt gehouden met de laatste inzichten m.b.t. zeespiegelstijging enz.


Eindconclusie

De nieuw gemaakte glooiingen in de Klein Huissenspolder en de Eendragtspolder zijn "goed" getoetst rekening houdend met 50 jaar zeespiegelstijging.

Akkoord Projectbureau Zeeweringen

.....27 juni..... 2005


projectleider Techniek



Akkoord waterschap Zeeuws-Vlaanderen

.....9 juni..... 2005

hoofd sector Waterkeringen en Wegen





009420 2005 PZDT-N-05102 rev

art 20(Notitie Toetsing overdracht nieuwe werken best